



IndigoVision

Riasztási panel

Más gyártók rendszereinek egyszerű csatlakoztatásához.



Az IndigoVision riasztási panel 10/100 Ethernet LAN-ra csatlakoztatható és 32 bináris bemenettel és 8 relé kimenettel rendelkezik. A 19 collos, rackbe szerelhető riasztási panel két verzióban érhető el:

- Optikailag izolált riasztási bemenetekkel rendelkező riasztási panel normál riasztási forrásokhoz
- Felügyelt, szabotázsvédett bemenetekkel rendelkező riasztási panel, rövidzár vagy szakadás detektálására

A lefutó vagy felfutó élő impulzusok eseményeket generálhatnak az IP hálózaton, amit a Control Center használhat videó rögzítés indítására, adott kamerák képének megjelenítésére, PTZ kamerák presetekre történő mozgatására, relé kimenetek aktiválására, stb. A relé kimenetek távvezérléssel aktiválhatóak IP hálózaton keresztül.





IndigoVision

Riasztási panel

Más gyártók rendszereinek egyszerű csatlakoztatásához.



Általános specifikáció	
Tápfeszültség	Működési feszültség: 5V DC @ 1,2A; Fogyasztás: 5W (átlagos) 6W (max.)
Bináris be/kimenet	32 optikailag izolált vagy felügyelt, szabotázsvédett bemenet, 8 szilárdtest relé kimenet
Névleges teljesítmény	Normál esetben nyitott relé kimenetek: Maximális ellenállás 40 Ohm Maximális vivőáram 100mA; Maximális feszültség 50Vpk
Környezeti paraméterek	Működési hőmérséklet: 0°C-tól +50°C-ig
Méret	44,4mm x 439,2mm x 167,4mm (M x Sz x H), 1U magas
Tömeg	4,4 kg
Hálózati interfész	Ethernet IEEE802.3 és IETF szabvány: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP; beágyazott Linux tűzfal
Adat ki/bemenet	1 adat port: RS232/RS422/RS485 115,2 Kbps bitsebesség 1 adat/konzol port: RS232 115,2 Kbps bitsebesség
Idő	Beágyazott valós idejű óra, NTP kliens
Megfelelőségek	EN55022 ITE rádiózavar Class A; EN61000-3-2 Harmonikus áramok Class A; EN61000-3-3 feszültség-ingadozások EN55024 ITE Zavartűrési szabvány; CFR47: 2002 Part 15 B alrész (US szövetségi rendelet)

Termékkódok

Leírás	Termékkód
Riasztási panel optikailag izolált bemenetekkel	980145
Riasztási panel felügyelt, szabotázsvédett bemenet	980144

Méret

