



20 kamera egyidejű rögzítése és visszajátszására képes IndigoVision NVR-AS 4000 Kompakt sorozat kisméretű rögzítői ideálisak kisebb rendszerekhez vagy az elosztott rögzítésű rendszerekhez. A napi 24 órás, heti 7 napos folyamatos rögzítésre optimalizált merevlemezzel a képes IndigoVision NVR-AS 4000 Kompakt számos kameragyártó eszközeit támogatja és teljesen integrálva van az IndigoVision Control Center videomenedzsment szoftverével.

- MJPEG, JPEG2000, MPEG-4 és H.264 video- és AAC, G.711 audiofolyamok rögzítése
- Teljes képsebességű rögzítés 20 csatornáig, 20 csatorna visszajátszása mellett
- Redundáns hálózati kapcsolat
- 3 éves garancia a merevlemezzel
- ONVIF kompatibilis

Termékkódok

20 csatornás	
NVR-AS 4000 kompakt 1 TB	980411

Rögzítési licenzek


Csatornák száma	1 csatorna	Tartalék csatorna
IndigoVision BX eszközök és harmadik féltől származó ONVIF eszközök rögzítése	314001	314071

Specifikáció	
Merevlemez méret	1000 MB
Operációs rendszer	Beágyazott linux
Video	IndigoVision IP kamerák és enkóderek képének teljes felbontáson és képsebességgel történő rögzítése és visszajátszása. Rögzítés és visszajátszás más eszközökről**
Audio*	MPEG-4 AAC és G.711 hangformátumok rögzítése és visszajátszása
Pillanatképek*	Idő, riasztás és mozgás alapú pillanatképek a gyors visszakereséshez
Riasztások*	Riasztások és események naplózása és rögzítése
Integrált adatok	Rendszámfelismerő, pénztárgép és egyéb integrált eszközökről származó adatok (százazres darabszámban) naplózása és rögzítése
Képelemzés*	A kamerától származó mozgáselemzés információk rögzítése és visszajátszása
Redundancia és tartalékrögzítés	Fejlett tükrözés és tartalék rögzítési megoldások az NVR-ek között a nagyobb rugalmasság érdekében, teljes DNA támogatás
Automatikus tárolásmenedzment	A régi felvételek szabály alapú automatikus törlése vagy megtartása
Digitális vízjel	Digitális megjelölés a rögzítéskor és exportáláskor
Rögzítő merevlemez	1 x 2,5" Western Digital AV sorozat, videorögzítésre optimalizálva, 3 év garancia
Teljesítmény (videofolyamok)	20 rögzített és 20 visszajátszott videofolyam egyidőben
Teljesítmény (sávszélesség)	40 Mbps be; 40 Mbps ki; 80 Mbps teljes
Hálózati Interfész	Duál redundáns 100/1000 BaseT RJ-45, TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, NTP, SSH, SFTP
Méret/Tömeg	145 x 198 x 48 mm (H x Sz x M) és 1 kg
Megfelelőségek	EN55022 (2010) ITE – Class A, EN55024 (2010), 47CFR47: 2011 Part 15 subpart B -Class A, EN60068-2-29:1993 (15G), EN60068-2-64:1995 (véletlenszerű) EN60068-2-96:1996 (szinuszos), EN60068-2-30, EN60068-2-1 0°C-on, EN60068-2-2 +50°C-on
Ház	Alumínium és lágyacél doboz
Tápellátás	Működési feszültség: Bemenet100-240V ~ 47-63Hz 1A; Fogyasztás: 19W (max). 12V DC tápegység tartozék
Működési hőmérséklet	0°C-tól 50°C-ig
Processzor	Intel Celeron N2930 2 GHz
Tartozékok	Külső tápegység
Beépített diagnosztika	Merevlemez
Szerelési opciók	Fali tartó, rack tartó, VESA tartó, DIN tartó készlet


Méretetek




Baloldali nézet



Felülnézet



Oldalnézet



Hátsó nézet



Előlnézet

Rögzítési időtartam példák

A táblázat egy 1TB tárhelyű hálózati rögzítő által rögzíthető napok számát tartalmazza, különféle kameraszám esetén, feltéve, hogy legfeljebb 2 Mbps bitsebességű, H.264 tömörítésű, teljes képsebességű videó kerül rögzítésre. Mivel az IndigoVision eszközök csak a szükséges bitsebességet használják, a tényleges rögzítési kapacitás több vagy kevesebb is lehet, mint a jelzett. Pontosabb becsléshez keresse fel az IndigoVision honlapját.

Mozgásintenzitás	5 kamera	10 kamera	20 kamera
Alacsony	160 nap	80 nap	40 nap
Közepes	36 nap	18 nap	9 nap
Magas	16 nap	8 nap	4 nap

Kiegészítők

Kiegészítők	Termékkód
Fali tartó keret	110371
19" rack tartó keret	110372
VESA tartó keret	110373
DIN tartó készlet	110374